

# Bauunternehmen Roland Gufler

Handwerkerzone 3  
39013 MOOS in Passeier (BZ)  
Tel. +39 0473 648506  
Fax +39 0473 648621  
Cel. 335 5353333  
E-mail: info@roland-gufler.it  
www.roland-gufler.it

Steuer-Nr.: Cod. fisc.:  
GFL RND 72E21 F132D  
MwSt.-Nr. / Part. IVA:  
01 364 630 218  
HK. Nr.: 92545/1996

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 11

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: frantumato naturale 0/63mm
- 2) Usi previsti: inerte per calcestruzzo, e per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
- 3) Nome e indirizzo del fabbricante:  
**Guffler Roland**  
**Via Giovo 29**  
**39010 San Martino in Passiria**
- 4) Mandatario: /
- 5) Sistemi di WCPC: 2+
- 6a) Norme armonizzate: UNI EN 12522:2008  
Organismi notificati: 0398/CPR/AG/15.009
- 6b) Documento per la valutazione europea: /  
Valutazione tecnica europea: /  
Organismi valutazione tecnica: /  
Organismi notificati: /
- 7) Prestazioni dichiarate

SPECIFICA ARMONIZZATA	UNI EN
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Kornform / forma dei granuli	NPD
Plattigkeitzahl / Indice di appiattimento	F <sub>100</sub>
Sieblinie / Granulometria (d/D) D < 4 ; d = 0	0/63
Korngemisch / Categoria	G <sub>A</sub> 80 G <sub>B</sub> 10
Rohdichte / Massa volumica dei granuli	2,76 Mg/m <sup>3</sup>
Mehlkorn / Qualità della polvere	f <sub>5</sub>
Sandäquivalent / Equivalente in sabbia	NPD
Prozentsatz der gebrochenen Gesteinskörnungen/Percentuale di particelle frantumate aggregato grosso	C <sub>90/5</sub>
Widerstand gegen Zertrümmerung L.A. / Resistenza alla frantumazione L.A.	LA <sub>30</sub>
Raumbeständigkeit von Hochofenstüchschlacken / Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria altoforno raffreddata in aria	NPD
Wasseraufnahme / Assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> 0,73%
Klassifizierung/Classificazione sec.prosp.12	NR
Säurelöslicher Sulfatgehalt / Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Gesamtschwefel für alle Gesteinskörnungen außer Hochofenstüchschlacken / Zolfo (materiale non proveniente d'altoforno)	S <sub>1</sub>
Säurelöslicher Sulfatgehalt der Recyclingkörnung/Solfati idrosolubili dei aggregati riciclati	NPD
Bestandteile die, das Erstarren und Erhärten des Betons verändern / Componenti che alterano la velocità di presa delle miscele legato con leganti idraulici	assenti/frei
Widerstand gegen Verschleiß / Resistenza all'attrito	NPD
Freigabe Schwermetalle / Rilascio di metalli pesanti	assenti/frei
Freigabe gefährlicher Stoffe / Rilascio di sostanze pericolose	assenti/frei
Frost-Tau-Widerstand / Gelo Disgelo	F <sub>1</sub>
Sonnenbrand / Basalto	NPD

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

**Bauunternehmen  
Roland Gufler**

Righi Michael  
Handwerkerzone 3 - 39013 Moos in Passeier (BZ)  
Tel. +39 0473 648506 - Fax +39 0473 648621  
MwSt.-Nr./Part. IVA: 01304630218  
HK-BZ/C.C.I.A.A.-BZ + C.I.T.C.F./GFL RND 72E21 F132D

San Martino in Pass., Marzo 2019